

# PROFIL METALIC UD27

## din tablă de grosime 0.6 mm

### FIȘA TEHNICĂ

#### DESCRIEREA PRODUSULUI

Profilul UD 27 este un profil realizat din tabla zincată, prin laminare la rece, cu grosime de 0.6 mm și este utilizat la realizarea scheletului metalic de susținere a tavanelor suspendate, a pereților și tencuielilor uscate, cât și la executarea unor amenajări interioare, realizate din plăci de gips carton.

#### UTILIZARE

Profilul de ghidare UD27 este utilizat pentru fabricarea unei varietăți de cadre, atât ca design, cât și ca scop, inclusiv pentru pereți despărțitori, placări și plafoane suspendate din gips-carton.

Protecția anticorozivă realizată prin zincare a profilului asigură menținerea proprietăților în timp. Suprafețele profilelor pot fi striate, profilate sau prevăzute cu borduri proeminente.

#### DATE TEHNICE

- Material: tablă galvanizată din oțel zincat, 0,6; oțel 0,8 KP DX51D+Z, DSTU EN 10143:2014.

#### Principalii parametri și dimensiuni

Denumirea indicatorului	Unitate de măsură	Mărime	Toleranță	Metoda de control
Lățimea secțiunii transversale	mm	28	$\pm 0,6-0,7$ mm	Măsurare liniară
Înălțimea secțiunii transversale	mm	27	$\pm 0,65$ mm	Măsurare liniară
Grosimea tablei	mm	0,60	Abatere conform EN 14195:2005 $\pm 0,05$ mm	Măsurare liniară
Lungimea profilului	mm	3000/4000	$\pm 0,5\%$ /m.l.	Măsurare liniară
Abaterea maximă a profilelor cu lungime de 3 m, nu mai mult de... mm			$\pm 10$	



## DIMENSIUNI ȘI AMBALARE:

- Profilele sunt livrate în pachete.
- Într-un singur pachet sunt livrate profile - 30 buc.

Denumirea produsului	Profil UD-28/27 3m (0,6 mm)
	Profil UD-28/27 4m (0,6 mm)
Cantitate per palet transportat (buc/m)	Profil UD-28/27 3m: palet 600 buc / 1800 m Profil UD-28/27 4m: palet 600 buc / 2400 m
Cerințe față de depozitare și transport	Se permite transportarea profilelor cu orice mijloc de transport. Transportarea și depozitarea se efectuează în condiții care exclud căderea precipitațiilor atmosferice pe acestea. Depozitați doar în poziție orizontală, cu condiția excluderii căderii sau mișcării necontrolate. Transportarea și depozitarea profilelor sunt efectuate în funcție de condițiile climatice.

## INSTRUCȚIUNI

Folosiți profilurile doar în concordanță cu recomandările producătorului și/sau ale proiectantului de specialitate. Consultați proiectantul de specialitate pentru alte tipuri de utilizare.

## INFORMATII SUPLIMENTARE

Standarde aplicabile: SR-EN 13964:2014-05 Plafoane suspendate - Conditii și metode de încercare;

Declarația de performanță: Disponibilă pe website-ul [www.variant-profile.com](http://www.variant-profile.com)

## VARIANT PROFILE SRL

B-dul Pipera 1/i, Voluntari,  
ILFOV

tel. **+40 742 087 677**

**office@variant-profile.com**

**[www.variant-profile.com](http://www.variant-profile.com)**

Informațiile prezentate în acest prospect sunt doar o prezentare generală a produsului și nu se aplică în mod specific la situații particulare. Acestea sunt bazate pe cunoștințele și experiența noastră, dar nu trebuie să fie considerate drept sfaturi sau recomandări definitive.

Compania noastră își îmbunătățește și dezvoltă în mod constant produsele, motiv pentru care ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o notificare prealabilă.

Prin urmare, informațiile prezentate pot suferi modificări în timp.

Vă reamintim că datele prezentate în acest prospect nu pot fi utilizate ca bază pentru revendicări legale sau alte solicitări. În cazul în care aveți întrebări sau neclarități, vă rugăm să contactați Departamentul nostru tehnic, care vă poate oferi informații suplimentare și detaliate.